



[NEW]



Hot Line



Mitho



Mitho plus



Codice Code	Modello Model	Pressione esercizio Operating pressure (max) bar / MPa	Portata Volume l / h	Temperatura acqua uscita Outgoing water temperature °C	RPM	Potenza assorbita Absorbed power		Peso Weight Kg.	Dimensioni Dimensions L x W x H cm	Prezzo Price € EURO
						1-230 V - 50 Hz	3-400 V - 50 Hz			
[NEW] IDAC 40391	HOT LINE DS 121 M	30 ÷ 120 / 3 ÷ 12	410	65	2800	2100	-	64	64 x 48 x 76	
IDAC 40236	HOT LINE 141 M	30 ÷ 140 / 3 ÷ 14	450	60	2800	2400	-	64	64 x 48 x 76	
IDAC 39201	MITHO 1501 M	30 ÷ 100 / 3 ÷ 10	240 ÷ 500	90 ÷ 65	2800	2000	-	52	60 x 40 x 68	
IDAC 38929	MITHO PLUS 1802 M II	30 ÷ 120 / 3 ÷ 12	240 ÷ 500	90 ÷ 65	2800	2200	-	57	68 x 50 x 73	
IDAC 38930	MITHO PLUS 2202 M II	30 ÷ 140 / 3 ÷ 14	240 ÷ 500	90 ÷ 65	2800	2700	-	57	68 x 50 x 73	

DOTAZIONI IDROPULITRICI: Lancia con impugnatura atermica. Tubo alta pressione.
CLEANERS EQUIPMENT: Lance gun with heatproof protection. High pressure hose.

Idropulitrici ad acqua calda Hot water cleaners



Universe



Challenge



Optima 4W

[NEW]

Codice Code	Modello Model	Pressione esercizio Operating pressure (max) bar / MPa	Portata Volume l / h	Temperatura acqua uscita Outgoing water temperature °C	RPM	Potenza assorbita Absorbed power		Peso Weight Kg.	Dimensioni Dimensions L x W x H cm	Prezzo Price € EURO
						1-230 V - 50 Hz	3-400 V - 50 Hz			
IDAC 43139	UNIVERSE DS 1610 M	30 ÷ 110 / 3 ÷ 11	300 ÷ 600	120 ÷ 70	2800	2700	-	95	97 x 66 x 88	
IDAC 44016	UNIVERSE DS 2210 T4	30 ÷ 160 / 3 ÷ 16	300 ÷ 600	120 ÷ 65	2800	-	3600	95	97 x 66 x 88	
IDAC 44018	UNIVERSE DS 2640 T4	30 ÷ 180 / 3 ÷ 18	390 ÷ 780	120 ÷ 65	2800	-	5300	95	97 x 66 x 88	
IDAC 48480	CHALLENGE 138 DS	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	240 ÷ 500	30 ÷ 140	1400	2800	-	88	98 x 67 x 81	
IDAC 49631	CHALLENGE 1310 DS	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	300 ÷ 600	30 ÷ 140	1400	2900	-	88	98 x 67 x 81	
IDAC 48482	CHALLENGE 1613 DS	30 ÷ 160 / 3 ÷ 16	390 ÷ 780	30 ÷ 100	2800	-	5000	88	98 x 67 x 81	
IDAC 40286	OPTIMA 145 4W	30 ÷ 100 / 3 ÷ 10	400 ÷ 720	30 ÷ 140	1400	3100	-	105	105 x 70 x 88	
IDAC 40144	OPTIMA 175 4W	30 ÷ 175 / 3 ÷ 17	400 ÷ 800	30 ÷ 140	1400	-	5500	105	105 x 70 x 88	
IDAC 40145	OPTIMA 195 4W	30 ÷ 195 / 3 ÷ 19	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	6500	105	105 x 70 x 88	

DOTAZIONI IDROPULITRICI: Lancia con impugnatura atermica. Tubo alta pressione.
CLEANERS EQUIPMENT: Lance gun with heatproof protection. High pressure hose.



[NEW]

[NEW]



Super Indy III-4W

Sync

Sync PL

Hps

Codice Code	Modello Model	Pressione esercizio Operating pressure (max) bar / MPa	Portata Volume l / h	Temp. acqua uscita Outgoing water temperature °C	RPM	Potenza assorbita Absorbed power		Peso Weight Kg.	Dimensioni Dimensions L x W x H cm	Prezzo Price € EURO
						1-230 V -50 Hz	3-400 V -50 Hz			
IDAC 40202	S. INDY III-4W 1012 M	30 ÷ 100 / 3 ÷ 10	720	30 ÷ 140	1400	3000	-	120	100 x 68 x 89	
IDAC 40389	S. INDY III-4W DS 1012 M	30 ÷ 100 / 3 ÷ 10	720	30 ÷ 140	1400	3000	-	120	100 x 68 x 89	
IDAC 40203	S. INDY III-4W DS 1515 T	30 ÷ 150 / 3 ÷ 15	900	30 ÷ 140	1400	-	5600	120	100 x 68 x 89	
IDAC 40205	S. INDY III-4W DS 2016 T	30 ÷ 200 / 3 ÷ 20	1000	30 ÷ 140	1400	-	7400	120	100 x 68 x 89	
IDAC 40206	S. INDY III-4W VDS 2016 T	30 ÷ 200 / 3 ÷ 20	1000	30 ÷ 140	1400	-	7400	120	100 x 68 x 89	
[NEW] IDAC 40207	S. INDY III-4W DS 1921 T	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	1300	30 ÷ 140	1400	-	8400	150	100 x 68 x 89	
[NEW] IDAC 89920	SYNC CMP DS 2009 M	30 ÷ 140 / 3 ÷ 14	270 ÷ 540	30 ÷ 140	1400	3200	-	150	109 x 70 x 87	
[NEW] IDAC 89921	SYNC CMP DS 2650 T	30 ÷ 180 / 3 ÷ 18	420 ÷ 840	30 ÷ 140	1400	-	6000	150	109 x 70 x 87	
[NEW] IDAC 89922	SYNC CMP DS 2360 T	30 ÷ 160 / 3 ÷ 16	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	5800	150	109 x 70 x 87	
[NEW] IDAC 40096	SYNC PLUS DS 2575 T	30 ÷ 165 / 3 ÷ 16	540 ÷ 1080	30 ÷ 140	1400	-	7200	150	109 x 70 x 87	
[NEW] IDAC 40097	SYNC PLUS DS 2960 T	30 ÷ 200 / 3 ÷ 20	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	7200	150	109 x 70 x 87	
[NEW] IDAC 40134	SYNC PL DS 2280 T	30 ÷ 150 / 3 ÷ 15	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	7200	155	109 x 70 x 99	
IDAC 40135	SYNC PL DS 2980 T	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	8500	155	109 x 70 x 99	
IDAC 40034	HPS CMP DS 2260 T	40 ÷ 150 / 4 ÷ 15	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	5300	195	131 x 77 x 95	
IDAC 40036	HPS CMP DS 2960 T	40 ÷ 200 / 4 ÷ 20	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 40035	HPS CMP DS 2585 T	40 ÷ 160 / 4 ÷ 16	540 ÷ 1080	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 40037	HPS CMP DS 2280 T	40 ÷ 150 / 4 ÷ 15	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 40038	HPS CMP DS 2880 T	40 ÷ 190 / 4 ÷ 19	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	8750	210	131 x 77 x 95	
IDAC 44519	HPS DS 1515 T	40 ÷ 150 / 4 ÷ 15	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	5300	195	131 x 77 x 95	
IDAC 44520	HPS DS 2015 T	40 ÷ 200 / 4 ÷ 20	450 ÷ 900	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 44521	HPS DS 1618 T	40 ÷ 160 / 4 ÷ 16	540 ÷ 1080	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 44522	HPS DS 1521 T	40 ÷ 150 / 4 ÷ 15	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	7100	205	131 x 77 x 95	
IDAC 44523	HPS DS 1921 T	40 ÷ 190 / 4 ÷ 19	630 ÷ 1260	30 ÷ 140	1400	-	8750	210	131 x 77 x 95	

DOTAZIONI IDROPULTRICI: Lancia con impugnatura atermica. Tubo alta pressione.
CLEANERS EQUIPMENT: Lance gun with heatproof protection. High pressure hose.

Idropultrici ad acqua calda Hot water cleaners



MD 200 Silent

V 200 MD A.E.

Skid Fuego

Codice	Modello	Pressione	Portata acqua	Temp. acqua in uscita	Motore tipo	Potenza Motore		Cons. carburante bruciat. Burner fuel consumption	Serb. gasolio	Serb. detergente	Serb. acqua	Serb. anticalcare	Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Pressure	Flow rate	Outgoing water temperature	Motor type	Motor power			Fuel tank	Detergent tank	Water tank	Descaling tank	Dimensions LxWxH	Weight	Price
		bar	l/h	C°		HP	RPM	kg/h	l	l	l	l	cm	kg	€ EURO
Comando a distanza - Remote Control: By pass															
IDAC 26702	S.F. LS 2675 E	70÷180	680÷1080	80÷120	Honda GX 340 LXE	11,0	1800	5,6	26	16 (optional)	-	1 (optional)	117x68x87	240	
IDAC 89582	V 200 MD A.E.	200	900	30÷150	Ruggerini RD210 Diesel	20,0	3000	6,7	27	-	7	2	130x86x84	380	

Codice	Modello	Pressione	Portata acqua	Temp. acqua in uscita	Motore tipo	Alimentazione	Potenza assorb.	Potenza motore		Cons. carburante bruciat. Burner fuel consumption	Serb. gasolio	Serb. acqua	Serb. anticalcare	Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Pressure	Flow rate	Outgoing water temperature	Motor type	Power Supply	Absorbed power	Motor Power			Fuel tank	Water tank	Descaling tank	Dimensions LxWxH	Weight	Price
		bar	l/h	C°		P-V-Hz				kg/h	l	l	l	cm	kg	€ EURO
Comando a distanza - Remote Control: By pass																
IDAC 89583	MD 200 SILENT	200	900	30÷150	Ruggerini RD210 Diesel	-	-	15	3000	6,7	54	-	2	148x86x135	461	
Comando a distanza - Remote Control: Total Stop																
IDAC 89581	TWOCK 413 TST-PR	130	2460	30÷150	-	3-400-50	11	11	1450	8,4x2	54		3,5	140x86x86	441	
IDAC 89580	TWOCK 320 TST-PR	200	1800	30÷150	-	3-400-50	12,8	11	1000	8,4x2	54	7	3,5	140x86x86	480	



Twock



Idrowand - L



Fire Box

Codice	Modello	Pressione	Portata acqua	Temp. max ingresso acqua	Alimentazione	Potenza assorbita	Potenza motore		Serbatoio anticalcare	Lunghezza tubo a.A.P.	Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Pressure	Flow rate	Max inlet water temperature	Power supply	Absorbed power	Motor power		Descaling tank	Length of A.P. hose	Dimensions LxWxH	Weight	Price
		bar	l/h	C°	Ph-V-Hz	kW	kW	RPM	l	m	cm	kg	€ EURO
Comando a distanza - Remote Control: Total Stop													
IDAC 89574	IWD DS 1012 M	100	720	30÷120	1-230-50	3,2	2,2 M	1450	2	10	122x59x73	170	
IDAC 89575	IWD DS 1615 T	160	900	30÷120	3-400-50	6,5	4 T	1450	2	10	122x59x73	170	
IDAC 89576	IWD DS 1618 T	165	1080	30÷115	3-400-50	7,2	5,5 T	1450	2	10	122x59x73	170	
IDAC 89577	IWD DS 2015 T	200	900	30÷120	3-400-50	7,2	5,5 T	1450	2	10	122x59x73	170	
IDAC 89578	IWD DS 1521 T	150	1260	30÷115	3-400-50	7,2	5,5 T	1450	2	10	122x59x73	172	
IDAC 89579	IWD DS 2021 T	200	1260	30÷145	3-400-50	9,5	7,5 T	1450	2	10	131x59x73	184	

Codice	Modello	Pressione	Portata acqua	Temp. Max uscita	Alimentazione	Potenza assorbita	Cons. carburante bruciatore	Serbatoio gasolio	Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Pressure	Flow rate	Temp. Max outlet	Power supply	Absorbed power	Burner fuel consumption	Fuel tank	Dimensions LxWxH	Weight	Price
		bar	l/h	C°	Ph-V-Hz	kW	kg/h	l	cm	kg	€ EURO
CDVE 45179	FIRE BOX 30	175	360÷1260	30÷140	1-230-50	0,3	5,8	18	79x75x92	92	
CDVE 45180	FIRE BOX 40	200	360÷1260	30÷140	1-230-50	0,3	7,4	18	79x75x92	112	

Idropultrici ad acqua fredda Cold water cleaners



One af
1900/2200



G
150/160 x ot



G Power



Elite

Codice Code	Modello Model	Pressione esercizio Operating pressure (max)	Portata Volume	Temp. massima ingresso acqua Max inflowing water temperature		Potenza assorbita Absorbed power	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Prezzo Price	
										bar / MPa
IDAF 92056	ONE - AF DS 1900 M	130 / 13	410	60		2100	-	18,5	29 x 28 x 86	
IDAF 92057	ONE - AF DS 2000 M	140 / 14	450	60		2400	-	19	29 x 28 x 86	
IDAF 92058	ONE - AF DS 2000 OT	140 / 14	450	60		2400	-	19	29 x 28 x 86	
IDAF 92059	ONE - AF DS 2200 M	150 / 15	500	60		2700	-	23,5	29 x 28 x 86	
IDAF 92061	G 150 OT	150 / 15	500	60		2700	-	22	46 x 35 x 93	
IDAF 92062	G 150 X OT	150 / 15	500	60		2700	-	22	46 x 35 x 93	
IDAF 92063	G 160 X OT	160 / 16	550	60		3000	-	24	46 x 35 x 93	
IDAF 92189	G 150 X POWER	150 / 15	600	60		3000	-	26	46 x 35 x 93	
IDAF 92192	G 190 X POWER	180 / 18	750	60		-	5000	28	46 x 35 x 93	
IDAF 27651	ELITE 1630 M	30 ÷ 110 / 3 ÷ 11	360 ÷ 720	50		3000	-	44	74 x 43 x 81	
IDAF 30633	ELITE 1910 M	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	300 ÷ 600	50		3000	-	44	74 x 43 x 81	
IDAF 27653	ELITE 2360 T	30 ÷ 160 / 3 ÷ 16	450 ÷ 900	50		2800	-	5300	74 x 43 x 81	
IDAF 27654	ELITE 2840 T	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	390 ÷ 780	50		2800	-	5300	74 x 43 x 81	

DOTAZIONI IDROPULTRICI: Lancia con impugnatura atermica. Tubo alta pressione.
CLEANERS EQUIPMENT: Lance gun with heatproof protection. High pressure hose.



Evolution X3



Evolution X5



Royal press

[NEW]



Absolute

Codice Code	Modello Model	Pressione esercizio Operating pressure (max) bar / MPa	Portata Volume l / h	Temp. massima ingresso acqua Max inflowing water temperature °C	RPM	Potenza assorbita Absorbed power		Peso Weight Kg.	Dimensioni Dimensions L x W x H cm	Prezzo Price € EURO
						1-230 V - 50 Hz	3-400 V - 50 Hz			
IDAF 42299	ELITE DSHL 1630 M	30 ÷ 110 / 3 ÷ 11	360 ÷ 720	50	1400	3000	-	44	74 x 43 x 81	
IDAF 42300	ELITE DSHL 1910 M	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	300 ÷ 600	50	1400	3000	-	44	74 x 43 x 81	
IDAF 42301	ELITE DSHH 2360 T	30 ÷ 160 / 3 ÷ 16	450 ÷ 900	50	2800	-	5300	44	74 x 43 x 81	
IDAF 42302	ELITE DSHH 2840 T	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	390 ÷ 780	50	2800	-	5300	44	74 x 43 x 81	
IDAF 89942	EVOLUTION X3 DS 1910 M	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	600	50	1400	3000	-	56	71 x 40 x 87	
IDAF 89943	EVOLUTION X3 DS 1910 M PLUS	30 ÷ 130 / 3 ÷ 13	600	50	1400	3000	-	59	71 x 40 x 87	
IDAF 89944	EVOLUTION X3 DS 2660 T	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	900	50	1400	-	5800	59	71 x 40 x 87	
IDAF 89945	EVOLUTION X3 DS 2660 T PLUS	30 ÷ 190 / 3 ÷ 19	900	50	1400	-	5800	62	71 x 40 x 87	
IDAF 42326	ROYAL PRESS DSPL 3060 T	30 ÷ 215 / 3 ÷ 21,5	475 ÷ 960	50	1400	-	7000	67	77 x 51 x 87	
IDAF 42307	ROYAL PRESS DSPL 2880 T	30 ÷ 170 / 3 ÷ 17	650 ÷ 1300	50	1400	-	8000	67	71 x 40 x 87	
IDAF 89837	EVOLUTION X5 DS 2960 T	30 ÷ 200 / 3 ÷ 20	900	50	1400	-	7000	88	82 x 48 x 87	
IDAF 89838	EVOLUTION X5 DS 2980 T	30 ÷ 200 / 3 ÷ 20	1260	50	1400	-	9500	95	82 x 48 x 87	
IDAF 89839	EVOLUTION X5 DS 3670 T	30 ÷ 250 / 3 ÷ 25	900	50	1400	-	9500	95	82 x 48 x 87	
[NEW] IDAF 40135	ABSOLUTE LS 3099	200	2500	25	1450	-	15000	230	120 x 70 x 100	
[NEW] IDAF 40134	ABSOLUTE LS 5185	350	1300	25	1450	-	15000	230	120 x 70 x 100	
[NEW] IDAF 40136	ABSOLUTE LS 7365	500	1000	25	1450	-	15000	230	120 x 70 x 100	

DOTAZIONI IDROPULITRICI: Lancia con impugnatura atermica. Tubo alta pressione.
CLEANERS EQUIPMENT: Lance gun with heatproof protection. High pressure hose.

Idropulitrici ad acqua fredda

Cold water cleaners



Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione	Portata acqua	Temp. max ingresso acqua	Motore tipo	Potenza motore		Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Remote control	Pressure	Flow rate	Max inlet water temperature	Motor type	Motor power		Dimensions LxWxH	Weight	Price
			bar	l/h	C°		HP	RPM	cm	kg	€ EURO
IDAF 39205	S.B. HS 1920 B	By-pass	130	660	50	Honda GX 120 Qx	4,0	3450	51x55x93	37	
IDAF 26820	BENZ HS 2670	By-pass	180	1020	50	Honda GX 340 Qx	11,0	3450	115x72x88	87	
IDAF 26821	BENZ LS 2875	By-pass	190	1080	50	Honda GX 340 Lx	11,0	1700	115x72x88	100	
IDAF 40083	BENZ HS 2620P	By-pass	30-180	330-660	50	GX 200 HONDA	6,5	3600	86x56x54	47	
IDAF 40084	BENZ HS 2940P	By-pass	30-200	400-800	50	GX 270 HONDA	9,0	3600	105x66x75	70	
IDAF 40085	BENZ HS 3860P	By-pass	30-250	450-900	50	GX 390 HONDA	13	3600	105x66x75	75	
IDAF 40093	BENZ HS 3860P/DL	By-pass	30-250	450-900	50	GX 390 HONDA	13	3600	105x66x75	75	
IDAF 40086	BENZ LS 3160P	By-pass	30-220	500-1000	50	GX 390 HONDA	13	1500	105x66x75	85	
IDAF 40092	BENZ LS 2980P	By-pass	30-200	630-1260	50	GX 390 HONDA	13	1500	105x66x75	85	
IDAF 40094	BENZ LS 3160P/DL	By-pass	30-220	500-1000	50	GX 390 HONDA	13	1500	105x66x75	85	
IDAF 40095	BENZ LS 2980P/DL	By-pass	30-200	630-1260	50	GX 390 HONDA	13	1500	105x66x75	85	



ML



SML

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione	Portata acqua	Temp. max ingresso acqua	Alimentazione	Potenza assorbita	Potenza motore		Serbatoio detergente	Dimensioni	Peso	Prezzo
Code	Model	Remote control	Pressure	Flow rate	Max inlet water temperature	Power supply	Absorbed power	Motor power	RPM	Detergent tank	Dimensions LxWxH	Weight	Price
			bar	l/h	C°	Ph-V-Hz	kW	kW		l	cm	kg	€ EURO
IDAF 89565	ML 12.100 TST X	Total-Stop	100	720	50	1-230-50	3,2	2,2 M	1450	2x25 (optional)	77x41x41	65	
IDAF 89567	ML 21.100 TST X	Total-Stop	100	1260	50	3-400-50	5	4 T	1450	2x25 (optional)	77x41x41	72	
IDAF 89566	ML 15.150 TST X	Total-Stop	150	900	50	3-400-50	5,5	4 T	1450	2x25 (optional)	77x41x41	84,5	
IDAF 89568	ML 21.150 TST X	Total-Stop	150	1260	50	3-400-50	8,5	6 T	1450	2x25 (optional)	77x41x41	86	
IDAF 89569	ML 18.160 TST X	Total-Stop	160	1080	50	3-400-50	7,1	5,5 T	1450	2x25 (optional)	77x41x41	88	
IDAF 89570	ML 15.200 TST X	Total-Stop	200	900	50	3-400-50	7,1	5,5 T	1450	2x25 (optional)	77x41x41	87,5	
IDAF 89571	SML 30.100 TST X	Total-Stop	100	1800	50	3-400-50	7	5,5 T	1450	2x25 (optional)	93x44x41	80	
IDAF 89572	SML 30.150 TST X	Total-Stop	150	1800	50	3-400-50	7,5	7,5 T	1450	2x25 (optional)	93x44x41	125	
IDAF 89573	SML 21.200 TST X	Total-Stop	200	1260	50	3-400-50	9,4	9 T	1450	2x25 (optional)	93x44x41	100	